



## SILVER BARRIER | *SERVICE 100*

### SANIFICA PIÙ AMBIENTI DA UN LOCALE AD UN ALTRO IN SUCCESSIONE

Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l'aria garantendo il massimo livello d'igiene. Gestito da operatore può essere appoggiato comodamente per effettuare sanificazioni di numerosi ambienti nel corso dell'intervento. La capienza del serbatoio esterno è in grado di sanificare fino a 5000 m<sup>2</sup>. Tramite un tasto del controller è possibile impostare l'ampiezza del locale da sanificare (25/50/75/100 m<sup>2</sup>).

- **INDICATO PER GLI SPECIALISTI DELLA SANIFICAZIONE**
- **SEMPLICE DA UTILIZZARE**
- **VELOCE NEL CORSO DELLE FASI OPERATIVE**
- **EROGAZIONE PARZIALIZZABILE DA 25 A 100 m<sup>2</sup>**
- **SERBATOIO ESTERNO DA 5/10 L  
(FINO A 5000 m<sup>2</sup> SANIFICABILI CON UNA TANICA)**

### VANTAGGI



Abbatte germi e batteri nell'aria e sui materiali presenti nell'ambiente



Effetto a lunga durata, grazie al film protettivo che genera sulle superfici



Innocuo per arredi e tessuti



Estrema facilità di utilizzo con telecomando



## BREVETTO

L'innovazione tecnologica brevettata consiste nella stabilizzazione, sia dal punto di vista termico che fotochimico, dell'argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico operano sinergie d'effetto fra diversi attivi consentendo, anche a bassi livelli di concentrazione, di ottenere una efficacissima azione antimicrobica.

## CONTROLLER

Tasto selettore m<sup>2</sup>



## SILVER TANK

Tank da 5/10 L



Riconoscimenti  
 del nostro gruppo:



## CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTURA METRI CUBI (h. 3m) fino a

COPERTURA TOTALE (h. 3m)



300 m<sup>3</sup>



15000 m<sup>3</sup>

con Silver Tank 10 L

Consumo 25m<sup>2</sup> (75 m<sup>3</sup>):..... 50mL (9 secondi erogazione)  
 Consumo 50m<sup>2</sup> (150 m<sup>3</sup>):..... 100mL (18 secondi erogazione)  
 Consumo 75m<sup>2</sup> (225 m<sup>3</sup>):..... 150mL (27 secondi erogazione)  
 Consumo 100m<sup>2</sup> (300 m<sup>3</sup>): ..... 200mL (35 secondi erogazione)  
 Tempo di riscaldamento:..... 20 minuti  
 Tempo di posa film protettivo:..... 3 ore  
 Durata film protettivo:.....fino a 7 giorni  
 Uso consigliato:.....ripetere la sanificazione ad esaurimento  
 Consumo in fase sanificazione : ..... 25/30W di media  
 Visualizzatore esterno di stato: ..... Led attivi  
 Peso complessivo: ..... 14 kg  
 Silver Tank: ..... 5/10 litri  
 Colore di serie: ..... bianco

## UTILIZZO

- CLINICHE
- POLIAMBULATORI
- ABITAZIONI
- MEZZI DI TRASPORTO
- ASILI
- ATTIVITA' COMMERCIALI
- UFFICI
- PALESTRE
- CINEMA
- FARMACIE

